



# PA500II

## 頼もしいビジネスアシスタント

ビジネスアプリケーションを強化しませんか？  
PA500IIは、コンパクトで軽量なデザインにビジネスで必要とされる多くの機能を詰め込んだ業務向けのPDAです。PA500IIは、小売り業や接客などのアプリケーションに理想的な頑丈さと機能を見た目の良いボディに実装しています。PA500IIは、マーケットが要求する投資効率を最大にするお求めやすい価格で提供いたします。PA500IIでビジネスアプリケーションを強化しませんか？

### ポケットに入る大きさ

PA500IIは、より耐久性を高めた設計をしています。0.9m高からコンクリート床への落下に耐え、シャツやズボンのポケットに容易に取りまします。このサイズと軽さは、日頃お客様と接するような方々に理想的なデバイスです。接客業務で注文を取ったり、医療関係では看護の指示を受け、あるいは小売りではモバイルPOSに使用することなどが考えられます。PA500IIは、各種のアプリケーションで、異なる要求に応えられます。大型のタッチスクリーンは、容易にそして誤りのないデータ入力を、そしてバッテリーは通常勤務に耐えられる容量を持っています。PA500IIは、無線LANを使用する接客や小売りの環境にも対応しています。性能に定評のあるSummit無線モジュールは、データを失うことのない良好なローミングを確保することができます。これにより安定した通信にご満足いただけます。

### 見た目だけではありません...

PA500IIは、見た目の良さだけではなく、上位機種並の性能を持っています。PXA320 806MHzと最新版のWindows Embedded Handheld (6.5)、そしてメモリも十分な容量を確保しています。そして大きなタッチスクリーンは、操作しやすく確実なタッチ操作を可能にします。

PA500IIは、頑丈でお求めやすく、自由に持ち歩くことができ、使用する皆さんが各自持つことのできるビジネス用のPDAです。違いをポケットに - PA500II をポケットに。

### 主な特徴

- ビジネス向け PDA
- Marvell PXA320 806 MHz
- Windows Embedded Handheld 6.5
- レーザスキャナ (スキャナ無しオプション)
- USB 1.1, Bluetooth 2.1 + EDR
- Summit WLAN 802.11 b/g/n シームレスなローミング可能
- 6キーと1ナビゲーションキー
- 3.5インチ QVGA, タッチスクリーン付き
- 2200mAh バッテリ, 業務に十分な容量
- コンパクトで軽量 - ポケットに入る

### システム

CPU	806MHz Marvell PXA320 CPU
Mobile DDR RAM	256MB
NAND FlashROM	512MB
OS	Windows Embedded Handheld 6.5 Classic

### ディスプレイ

半透過型カラー 3.5"QVGA, バックライト付き 240×320 タッチパネル LCD

### キーパッド

4 ファンクションキー, ESC, ENTER, ナビゲーションキー

### 表示

LED

### バーコードシンボル

1D バーコード  
UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, GS1-Databar

### インジケータ

二色 LED  
緑 (充電完了)  
赤 (充電中とバーコードスキャン中)

### 通信

USB	USB1.1 ホスト & クライアント
無線LAN	IEEE 802.11 b/g/n
PAN	Bluetooth 2.1 + EDR

### オーディオ

0.8 ワットスピーカー

### 拡張スロット

SD (SDHC サポート, 32GBまで)

### 電源

メインバッテリー	8.14 ワット時 3.7V @2200 mAh
バックアップバッテリー	ニッケル水素バッテリー, 2時間バックアップ

### 寸法と重量

重量	213g (バッテリー込み)
寸法	126mm (L) x 25mm (H) x 77mm (W)

### 環境条件

動作温度範囲	0 °C から 50 °C
保存温度範囲	-20 °C から 60 °C
充電温度範囲	0 °C から 40 °C
相対湿度	5% から 95% (結露無いこと)
落下試験	90 cm, 6 面/4 角, コンクリート床

### ソフトウェア

Microsoft Visual Studio 2005/2008  
Auto Installer

### アクセサリ

USB クレードル, 予備バッテリー充電可能  
メインバッテリー (2200mAh)  
USB 通信・充電ケーブル  
AC アダプタ

### 認証等

CE, FCC, BSMI, TELEC, CCC, RoHS



#### Unitech America

Los Angeles, Houston  
http://us.ute.com e-mail: info@us.ute.com  
http://can.ute.com info@can.ute.com  
Mexico  
http://latin.ute.com e-mail: info@latin.ute.com

#### Unitech Asia Pacific & Middle East

Taipei  
http://apac.ute.com info@apac.ute.com / info@india.ute.com  
http://mideast.ute.com info@mideast.ute.com

#### Unitech Japan

Tokyo  
http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com  
104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル8階  
電話: 03-3523-2766

#### Unitech Europe

Tilburg / Netherlands  
http://eu.ute.com e-mail: info@eu.ute.com

#### Unitech Greater China

Beijing, Shanghai, Guang Zhou, Xiamen  
http://cn.ute.com info@cn.ute.com  
Taipei http://tw.ute.com info@tw.ute.com

#### Head Office

Taipei  
http://www.ute.com e-mail: info@hq.ute.com