

# unitech

# MS240

## Magnetic Stripe Reader



### MS240 磁気ストライプリーダー

MS240は、磁気カード読み取りを必要とするすべての要求に応えられるシンプルで信頼性の高い磁気ストライプリーダーです。MS240は、クレジットカード読み取り、出席管理、会員ポイント管理、販売管理等の磁気カードアプリケーションに最適です。MS240は接続が簡単で、高い信頼性を持っています。MS240は、USBまたはキーボードインターフェースによりPCと接続することができます。MS240はデュアルトラックとトリプルトラックの両方のモデルがあり、ISO標準の磁気カードに対応していますので、多くの標準的な磁気カードを読み取ることができます。カードはいずれの方向からでも読み取ることができます。また、読み取りの状態はLEDで表示します。

#### 主な特徴

- 双方向カード読み取り
- Windows ソフトウェアによって出力を設定、編集
- 一般的なPCと簡単に接続
- デスクトップまたはウォールマウント
- コンパクトで場所をとらない
- USBインターフェース
- データ編集機能
- ISO 7811、AAMVA、CA DMVフォーマット
- 磁気ヘッド耐久性、100万パス
- 1年間保証

#### 仕様

磁気ストライプフォーマット	ISO 7811、AAMVA、CA DMV トラック
読み取り速度	76から1,400mm秒、双方向
カード厚さ	0.25から1.27mm
スロット幅	1.40mm
デコード	Unitech標準、出力データ編集可能
寸法	100 mm(L) x 35 mm(W) x 33 mm(H)
重量	約255g、ケーブル含む
色	ベージュまたは黒
ケーブル長	1.8m
コネクタ	USB
取り付け	取り付け用ネジ穴二カ所

#### 信頼性

MTBF	125,000 時間
磁気ヘッド寿命	100万パス以上
レール及びカバー寿命	100万パス以上
読み取りレート	10万ビットに1回以下の読み取りエラー

#### 環境

動作温度範囲	0℃から50℃
保存温度範囲	-30℃から70℃
湿度	95%、結露無いこと

使用上のご注意: JIS タイプII磁気カードを読み取ることができますが、データに半角カタカナが入っている場合は、Windows PCでは、正しく動作しません。英数字、記号のみを含むJIS IIカードは正常に取り扱うことは可能です。

# unitech

ユニテック・ジャパン株式会社

104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町長岡ビル8F

TEL: 03-3523-2766 FAX: 03-3523-3766

http://jp.ute.com e-mail: info@jp.ute.com