

PA760 ガングリップ



クイックスタートガイド

401500G V1.0

パッケージ

以下のものが含まれていることを確認してください。
足りないものや破損しているものがある場合は、
ご購入の代理店にお問い合わせください。

- ガングリップ
- リストストラップ
- クイックスタートガイド

注意：

ガングリップは、バンパーの付いたターミナル
でのみ使用可能です。

6000mAHの大容量バッテリーを装着したターミナル
で使用されることを推奨いたします。

ターミナルの取り付け

- 1). ターミナルの上部二つの角をガングリップの
上部に置きます。
- 2). ターミナルの底部をガングリップに押し下げます。
- 3). ガングリップの上部の二つの角と二つのフックが
ターミナルとしっかりと固定されていることを確認します。



ターミナルの取り外し

ガングリップの二つのフックを少し引き、ターミナルの
下部を持ち上げてガングリップから取り出します。



UHF ガングリップとロングレンジスキャナガングリップ
の情報については、以下の QR コードをスキャンして
PA760 ダウンロードセクションをご覧ください。



注意! ユニットが正常に機能するように、すべてのコネクタから埃、
グリース、泥、水などの汚染物質を除去してください。そ
うしないと、ユニットが通信不能、短絡、過熱などを引き起
こす可能性があります。
コネクタが損傷している場合、ユニットを使用する前に、コネクタが
完全に修理されていることを確認して、短絡の原因を回避してください。