

PA692系列 掌上型数据采集器

高效率，大容量，
提升您的工作效率



Unitech PA692 工业级数据采集终端，采用TI CPU，让效能提升到1GHz，同时集成无线通讯功能，让资料传输零障碍。作业系统采用Windows Embedded Handheld Classic / Pro 6.5，Embedded Compact Pro 6.0 两种版本，完备的SDK与应用程式样本，开发快速容易，大幅降低系统导入成本，符合企业管理阶层与使用者的需求。

PA692提供了企业移动资讯应用系统的完整解决方案，可帮助企业在资讯化过程中，对资讯投资与作业效率提升中，贡献极佳的价值，轻松达成最低总持有成本目标。

■ 产品特色

- 採用微軟Windows Embedded Handheld Classic / Pro 6.5，Embedded Compact Pro 6.0 作業系統
- 3.8吋WVGA / WQVGA超大彩色觸控螢幕
- 內建一體RFID讀取器 高頻HF/超高頻UHF (選購)
- 採用一維雷射式或二維影像式條碼掃描讀頭
- 具IP65防塵、防水與1.5公尺耐摔的工規設計
- 模組化觸控面板、大數字鍵、英文字母鍵



PA692 1D

PA692 2D

PA692 HF

PA692 UHF

PA692 CE

系统	作业系统	Windows Embedded Handheld Classic / Pro 6.5				Microsoft® Embedded Compact Pro 6.0
	CPU	1GHz				
	内存/闪存	ROM:512MB RAM:512MB				
	显示屏	3.8吋 800 x 480 WVGA				3.8吋 400 x 240 WQVGA 3.8吋 800 x 480 WVGA
输入介面	键盘	大数字键、QWERTY键、具LED背光		大数字键、具LED背光		
	读头	一维激光式	二维影像式	一维激光式/二维影像式	二维影像式	一维激光式/二维影像式
	指示	LED/声响/震动				
	读取频率	-	-	ISO14443 A/B、ISO15693	ISO/ICE 18000-6C	-
通讯接口	串口	USB 2.0 Client/ Host				
	蓝牙	蓝牙2.1+EDR				
	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n				
	WWAN	3.75G,GSM/GPRS,GPRS Edge UMTS WCDMA/HSDPA 频率:850/900/1800/1900/2100 MHz				-
影音扩充介面	音频	扬声器/麦克风				
	视频	500万画素摄像头				-
	扩充接口	MicroSD				
电力	主电池	3.7V 2200mAh/3.7V 4000mAh				
	资料备份电池	有				
	充电/使用时间	充电:3.5小时以内/使用:10小时以上(视使用者环境而定)				
操作环境	防尘防水	IP65				
	耐摔防护	1.5米自由落体至地面				
	操作温度	-10°C ~ 50°C				
	储存温度	-20°C ~ 60°C				
	操作湿度	5% ~ 95% 非凝结				
机器规格	机器尺寸	178mm × 75mm × 41mm				
	机器重量	标准电池390g、大容量电池430g				
软体开发工具	Visual Studio.NET 2005/2008, Windows Mobile 6.5 SDK					
选配配件	座充、数据线、Ethernet座充、2/4槽电池充电器、4槽Ethernet座充、皮套、枪型握把、触控笔、车载充电 ※ RFID产品不支持使用枪型握把					
配件种类						
	数据线	大容量电池	座充	枪型握把	4槽Ethernet座充	皮套