



PA520

コンパクトな業務用PDA



ユニテック PA520 は、コンパクトサイズの企業向け PDA で、内蔵のWiFi と PAN無線通信により速やかかつ簡単に接続できる強力な無線プラットフォームを提供します。バーコードスキャナなし、または1Dレーザスキャナを内蔵し、Windows Embedded Handheld 6.5 オペレーティングシステムをコンパクトで頑丈なフォームファクタに実装しています。PA520 は、セールスオートメーションやフィールドサービスのアプリケーションで毎日の仕事がモバイル環境にある皆様の業務強化のために設計されました。

データ収集に理想的なツール

PA520 は完全にユーザの手の中に収まります。重さは丁度 220g です。このコンパクトサイズで軽量のハンドヘルドデバイスは、使いやすだけでなく、シャツのポケットに入るほど小さなサイズです。3.5" VGAタッチスクリーンは、オペレータが見やすいというだけではなく、操作性の良い英数キーパッドによりデータの入力が簡単です。複数のスキャンエンジンが用意されており、本デバイスは印刷の悪いバーコードの読み取り可能な1Dレーザバーコードリーダーを備えています。PA520 は、データ入力に最適であり、便利な理想的ツールです。

確実な無線接続を提供

PA520 は、PAN 2.1+EDR無線と802.11 a/b/g/n Wi-Fi による無線接続を提供しており、どこからでも収集したデータを送信することができます。PA520 は、仕事の効率を大きく改善する優れたデバイスです。

頑丈でコンパクトな業務向け PDA

疑い無しに PA520 は、PDA ユーザの皆様によって望まれるほとんどの人間工学的な機能を持っています。これは、コンパクトサイズ、指先での操作、最新のWindows Mobile 6.5、高速800MHz プロセッサと最新の無線接続機能によるモバイルワーカーの皆様にご提供いたします。PA520 は、1.0メートル落下とIP42の防塵・防水を含み、セールスオートメーションとフィールドサービスに重要な要求を満たしています。

特徴

- Microsoft Windows Handheld 6.5 OS
- 軽量、薄型、ポケットサイズ
- 指先で操作可能な3.5インチ容量型マルチタッチスクリーン
- 1D レーザバーコードスキャナをサポート
- 強力な CCX4 認証済み WLAN 802.11 b/g 無線により良好なローミング性能を提供



システム

CPU	TI AM3703 800MHz
メモリ	512MB Mobile DDR RAM 512MB NAND Flash
OS	Microsoft Windows Handheld 6.5 Classic
言語	英語, 簡体中国語, 繁体中国語, 日本語, スペイン語, ドイツ語, フランス語

ディスプレイ

3.5" フラットフェース容量型マルチタッチスクリーン半透過 TFT LCD QVGA
240x320 または VGA 480x640

キーパッド

22 キー, 数字キーパッドと側面に二個のスク্যানトリガキー

Indicator

LED 二個, 充電とスキャンの状態を表示

バーコードシンボル

1D レーザーバーコードスキャナ

1D コード UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 フル ASCII,
Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code
11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba

オーディオ

1W スピーカー 85 dB, 10cm 離れて

通信等

拡張メモリ	MicroSD メモリカード, 32GB以内
USB	USB 2.0 クライアントとホスト
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n Summit Radio, Cisco 互換 拡張 (CCX) バージョン 4 認証
PANワイヤレス	PAN 2.1 + EDR

電源

メインバッテリー	8.9 ワット時 3.7V @ 2400mAh バッテリーパック
バックアップバッテリー	2 時間

外観

重量	220g (バッテリー含む)
寸法	125.9mm x 25.0mm x 76.0mm

環境条件

動作温度範囲	0°C から 50°C
保存温度範囲	-20°C から 60°C
充電温度範囲	0°C から 40°C
相対湿度	5% ~ 95% (結露無いこと)
落下テスト	1.0 メートルからコンクリート床
防塵・防水	IP42

ソフトウェア

Microsoft Visual Studio 2005/2008
Mobile SIP (VoIP)
Auto Installer

アクセサリ

シングルスロット USB クレードル
2400mAh 標準バッテリー
USB 通信・充電ケーブル
電源アダプタ

認証

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS



本社
台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

Unitech アメリカ

ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

Unitech アジアパシフィック&中東

台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

Unitech ヨーロッパ

ティブルグ/オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテック・ジャパン

東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

Unitech 中国

北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
Taipei <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

