



PA520

PDA Profesional

PA520 es el nuevo PDA compacto profesional de Unitech, que proporciona una plataforma completa inalámbrica, ya que integra comunicaciones WIFI 802.11 a/b/g/n CCX4 y Bluetooth; haciendo muy sencilla la comunicación. Puede integrar lector 1D / 2D Imager y lector RFID HF & NFC. PA520 utiliza el sistema operativo Windows Embedded Handheld 6.5 en este compacto y completo formato. Está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento en aplicaciones retail, ventas móviles, sanidad y restauración.

Disponibile en las versiones estándar y médica!

La herramienta móvil ideal con tecnología escáner

PA520 se ajusta perfectamente en la mano del usuario. Pesando solamente 220g. Este diseño compacto no solo proporciona gran confort al usuario, sino que además cabe en cualquier bolsillo del usuario. Una amplia pantalla táctil QVGA/VGA de 3,5 pulgadas, permite una visión clara al usuario. La integración del teclado alfanumérico proporciona una sencilla introducción de datos.

Equipado con múltiples tipos de lectores, PA520 permite la lectura de códigos 1D/2D y tags RFID HF o NFC. PA520 es herramienta móvil más equilibrada combinando comodidad y capacidad de proceso.

Comunicaciones inalámbricas avanzadas

PA520 integra Bluetooth 2.1+EDR, y WIFI 802.11 a/b/g/n CCX4 que permite un completo desarrollo en instalaciones con múltiples puntos de acceso, así como la gestión de seguridad más adecuada por parte del usuario. PA520 es la respuesta más adecuada para extender el trabajo móvil de modo inalámbrico de la manera más eficiente.

PDA compacto, ligero y resistente.

Sin ninguna duda las funciones y ergonomía de PA520 cubren las necesidades de los usuarios de hoy en día. Permite una simple gestión táctil por parte de los usuarios. Es compatible con el rango de accesorios de PA500 y la integración de Windows Mobile 6.5, la integrador de un microprocesador de alto rendimiento permite compatibilidad, estabilidad y futuro en sus instalaciones móviles. Con resistencia a caídas de 1 metro y sellado IP42 se adapta de manera perfecta a los entornos retail, sanidad, restauración.

Funciones

- Microsoft Windows Handheld 6.5 OS
- Ligero, fino formato compacto
- Pantalla capacitiva de 3.5" flat face, de multipunto.
- Soporta 1D laser o 2D Imager / RFID HF and NFC (opcional)
- Potente Radio WLAN CCX4 WLAN 802.11 a/b/g/n proporciona un rendimiento soberbio en entornos inalámbricos profesionales.



* Versión PA520MCA sólo

unitech
because we care



V1 PA520

Especificaciones

PA520 & PA520MCA

Sistema Operativo

Procesador	TI AM3703 800MHz
Memoria	512MB Mobile DDR RAM 512MB NAND Flash
OS	Microsoft Windows Handheld 6.5 Classic
Soporte de idiomas	Inglés, Simpl. Chino, Chino tradicional, Japonés, Español, Alemán y Francés.

Pantalla

3.5" cara plana capacitiva pantalla multi-touch. TFT LCD transmisivo QVGA 240x320. VGA 480x650 disponible a petición.

Keypad

22 teclas (Numérico) y 2 teclas (a cada lado) para scaneo

Indicadores

Dos LED para la carga y escaneo

Simbologías

Escáner de barras

1D Laser Barcode Scanner (versión estándar sólo)
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/ Plessey, Code 128, Toshiba, RSS expanded, RSS Limited, RSS14.

2D Imager (optional)

1D codes

Australian Post, British Post, Codabar, Coupon Code, Code 11, Code 32, Code 128, Code 39, Code 93, Dutch, EAN13, EAN8, IATA 2 of 5, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, Planet Code, Postnet, RSS14 expanded, RSS14 Limited, RSS14, UPC A, UPC E, UPC E1, GS1-128 (UCC/EAN-128), Standard ZOF5(Discrete ZOF5), Trioptic.

2D codes

Aztec, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Composite CC-A/B, Composite CC-C, GS1-128 (UCC/EAN), TCL39, UPC Composite Mode.

RFID/HR Reader (versión PA520MCA sólo)

Frequency:	13.56MHz
Tag Support:	ISO15693, ISO14443A, ISO14443B Support NFC

Audio

1W altavoz 85 dB a 10cm

Comunicaciones

Memoria externa	Supporta MicroSD memoria hasta 32GB
USB	USB 2.0 Client and Host
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n Summit Radio con Cisco Compatible Extensions (CCX) Versión 4 certificación
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR

Fuente de Energía

Tipo de la batería	8.9 Watt-Hour 3.7V @ 2400mAh paquete de batería
Capacidad de la batería de respaldo	Max. 1 horas

Expansion Slot

MicroSD	Micro SD Card Slot con soporte SDHC (hasta 32GB)
---------	--

Dimensiones

Peso	220g (con batería)
Dimensiones	125.9mm x 25.0mm x 76.0mm

Ambiente

Temperaturas de operación	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Temperatura de almacenamiento	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Temperatura de carga	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Humedad relativa	5% ~ 95% (sin condensación)
Resistencia a caídas	1.0 meter
Sellado	IP42

Software

Mobile SIP (VoIP)	
Auto Installer	
Unitech 12Manage	

12Manage & 12Solutions

Desarrollo propio de Unitech para gestionar la descarga de software y control remoto de los dispositivos. Las soluciones 12Solutions incluyendo 12Manage mejoran la gestión del sistema, reduciendo costes y asegurando que el sistema funciona perfectamente.

Más información: 12manage.unitech.eu / portal.unitech.eu



Accesorios

- USB de una sola ranura cradle
- Batería
- Cable de Comunicación y carga USB
- Adaptador de corriente con enchufes universales
- y much más

Regulaciones soportadas

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance



Nuestro programa de Servicio UNITCARE

UnitCare ofrece a sus clientes un nivel de servicio post venta impecable, dentro de una cobertura de alta calidad para sus terminales en servicios. Eliminando los costes ocultos en sus instalaciones, Unitcare va más allá que un servicio de garantía, ofreciendo un servicio de valor añadido a su medida.

Más Información: unitcare.unitech.eu

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

unitech
because we care