



**PA820**  
**Rugged Mobile Computer**

# PA820 の概要



# PA820の正面と上面



バーコードスキャナ

光センサー

受話器

LED インジケータ

ゴリラ強化ガラス  
3.5" カラー 480 x 640  
太陽光の下でも見やすい LCD

Windows Embedded  
Handheld 6.5

角保護用ゴム  
IP66 防塵・防水  
1.8 M 耐落下

20 個の大型物理キー  
数字とファンクション  
キー

マイク



# PA820の側面と背面



トリガキー



5M/自動焦点カメラ  
フラッシュライト

バッテリーカバー  
リリースラッチ

ハンドストラップ用フック

IP66 防塵・防水  
3.5mm ヘッドセット  
ジャック



頑丈なポゴピン  
通信と充電用

# 主な特徴

- Windows Embedded Handheld 6.5 オペレーティングシステム
- 非常に頑丈な構造: IP66 防塵・防水, 1.8M 耐落下および MIL-STD-810G 認証
- コンパクトなデザイン: 452g
- 大型 3.5 インチカラー TFT マルチタッチ、太陽光の下でも見やすいディスプレイ
- レーザバーコードスキャナと5メガピクセルカメラを内蔵
- 最新の Bluetooth v2.1, GPS, および WiFi 802.11 a/b/g/n
- 広い温度範囲: 動作時: -20°C ~ +60°C / 保存時: -30°C ~ +70°C

# PA820 主な仕様と特徴

仕様	PA820	特徴
CPU	TI AM3715 1.0 GHz CPU	最新のCPU
SDRAM	512MB Mobile DDR RAM	
Flash	512MB NAND Flash	
拡張メモリ	microSD スロット、SDHC サポート (32GBまで)	
バーコードスキャナ	1D レーザスキャナ	高性能バーコードスキャナモジュール
OS	Windows Embedded Handheld 6.5 Professional または Classic	
WWAN	HSDPA+	3.75G 21Mbps 高速データ通信 (日本国内では使用できません)
LCD	3.5" カラー 480 x 640 太陽光の下でも見やすい LCD	Casio Blanview 技術を採用、屋外で大変見やすい、屋外での長時間使用に耐えられる省電力
PAN	Bluetooth 2.1 + EDR	

# PA820 主な仕様と特徴

仕様	PA820	特徴
バッテリー	交換可能なバッテリー 8.14 ワット時 3.7V @2200 mAh 14.8 ワット時 3.7V @4000 mAh	現場で交換可能な大容量バッテリー。作業時間を延ばすことができる。
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n	4つのWiFi規格、周波数のすいている 802.11a 5GHz をサポート
防塵・防水	IP66	悪い使用環境に十分耐えられます。
落下	1.8 メートル	悪い使用環境に十分耐えられます。
オーディオ	3.5M オーディオ ヘッドセット	

# パッケージの内容

PA820	PA820本体	
401170G	マニュアル等のダウンロードについての説明	
1400-900001G	PA820 배터리 HT682/PA692用と同じ	
1010-900014G	電源アダプタ、PA692用 5V/3Aと同じ	
1550-900091G	PA820用ホルダ付き ケーブル	
383564G	ハンドストラップ PA692用と同じ	



# アクセサリ

5000-900013G

PA820 USB ホスト/クライアント/Ethernet クレードル



- 電源アダプタ 1010-900014G



# MoboLink サポート(PA820)



基本機能	サポート
ダッシュボード	○
デバイス管理	○*
アプリケーション管理	○
グループ管理	○
イベント通知	○
リモートデスクトップ	○
ログとレポート	○
アカウント管理	○

\* Bluetooth と Wi-Fi スイッチはサポートされていません