







- 注 このリストは動作テストの結果であり、すべての環境において動作を保証するものではありません。
- 注 iOS のバージョンアップにより動作しなくなる場合があります。
- 注 スキャナの接続は USB 、設定は HID キーボードエミュレーションです。
- 注 日本語を含む全角文字および半角カタカナは文字化けします。
- 注 iOS デバイスのタッチキーボードは、スキャナ接続中には表示されません。
- 注 iOS デバイスのタッチキーボードをあらかじめ「英語」に変更しておく必要があります。

動作確認時に使用した Apple 製品

写真	製品名	説明
	Lightning - USB 3 カメラアダプタ	iOS デバイスとバーコードスキャナの接続に使用
	Lightning - USB ケーブル (0.5 m)	iOS デバイスの給電に使用
	5W USB 電源アダプタ	iPhone の給電に使用
	12W USB 電源アダプタ	iPad の給電に使用

動作確認時 (MS242 の例)

給電なし	給電あり
	

接続確認リスト

	iPhone6		iPhone6S		iPad Air 2		iPad Pro 9.7	
	給電なし	給電あり	給電なし	給電あり	給電なし	給電あり	給電なし	給電あり
MS100	○	○	○	○	○	○	○	○
MS120	○	○	○	○	○	○	○	○
MS146	○	○	○	○	○	○	○	○
MS242	○	○	○	○	○	○	○	○
MS250	X	○	X	○	X	○	X	○
MS340	X	○	X	○	X	○	X	○
MS340B	X	○	X	○	X	○	X	○
MS832	X	○	X	○	X	○	X	○
MS837	X	○	X	○	X	○	X	○
MS840	○	○	○	○	○	○	○	○
MS840BT	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
MS840P	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
MS842	X	○*3	X	○*3	X	○*3	X	○*3
MS842R	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証
MS842P	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2

※ ○＝動作確認

※ X＝動作不可。消費電力が大きすぎるメッセージ表示。

- *1. 接続方式は、クレードル経由の USB 接続。USB ケーブルのみでクレードルの起動、接続、動作が可能。
- *2. クレードルに USB ドングルを接続して使用する場合は、必ずクレードルに AC アダプタを接続すること。クレードル+ドングル時に AC アダプタが接続されていないと、スキャナをクレードルに載せた瞬間、通信が切断され正常に動作しなくなる。
- *3. MS842 起動時に韓国語キーボードが追加される。追加された韓国語キーボードを削除すると、以降発生しない。
1 台につき 1 回は発生する。