



EA300

4" 堅牢な Android ターミナル

Unitech EA300 (Android 5.1) は、強力なフィールドデータ収集を提供するために、無線通信と高い性能を組み合わせた堅牢な4インチモバイルエンタープライズコンピュータです。EA300は、小売、在庫管理、資産トラッキング、規模の小さな倉庫など、さまざまなアプリケーションのサービスレベルを向上させるために多様なデータ収集オプションを提供します。

パワフルなデータ入力と収集のためのAndroidターミナル

EA300は、「データ入力とデータ収集を強力にする」ことを念頭に置いて設計されています。このデバイスは、4インチのTFT-LCD HDタッチスクリーンを備え、便利なバーコードキャプチャのためのデュアルスキャンボタン（左右の側面）、アルファベット/数字、スキャンキー、そして特殊文字を含む17キーのキーパッドを内蔵しています。

さらに、EA300は、データ収集の要件を満たすために、2Dイメージャ、GPS、5.0 MPカメラ、HF / NFC RFIDリーダ/ライタを内蔵しています。このデバイスは、必要なものすべてを提供します。

必要なすべての機能を一台に

EA300は、1.2GHzのクアッドコアCPUを搭載し、Android 5.1オペレーティングシステム上で動作するため、高度なモバイル環境におけるデータ集約型アプリケーションに適しています。このデバイスには2GBのRAM、16GBのROMが搭載されており、microSD（最大32GB）メモリカードをサポートするため、作業者は大容量データを取り扱うことができます。

3800mAhの交換可能なバッテリーを内蔵したEA300はバッテリーがなくなるのを心配する必要なく、連続して使用することができます。内蔵のPAN 4.0ワイヤレス、デュアルバンド802.11 a / b / g / n WiFiと4G LTE (オプション)接続により、最速のデータスピードが得られます。このデバイスは本当に優れたモビリティデバイスであり、業務の改善と効率を競争力のある価格で提供します！

堅牢なデザイン

EA300は、コンクリート床への複数回の1.2m高からの落下に耐え、防塵・防水はIP64に適合しています。充電用のピンは、POGO PINを採用しているため、寿命と耐久性が向上しています。

主な特徴

- オールインワン：キーパッド、2Dイメージャ、HF / NFC、5メガピクセルカメラ
- 工業用グレード：Android 5.1 OSを搭載した1.2GHzクアッドコアCPU
- あらゆるモバイルワーカーに適している4G / LTE(オプション)、デュアルバンド802.11 a/b/g/n WiFi、GPS、PAN 4.0 Low Energy
- 充電式および交換可能な3800mAhバッテリー
- 4" HDディスプレイのタッチスクリーンと17キーのキーパッド
- 堅牢性：Gorilla Glass 3、IP64防塵・防水、1.2m耐落下
- デュアルスキャンボタン（左側と右側）とキーパッド上のスキャンボタン
- デバイスサポート：SOTI



CPUとOS

| | |
|--------|--|
| CPU | 1.2GHz, Qualcomm 8916 クワッドコア 64ビットCPU |
| メモリ | 2GB DDR RAM 16GB ROM |
| OS | Android 5.1 サードパーティのデータ収集を防止してセキュリティを強化 |
| 言語サポート | 多言語 |

ディスプレイ

4" ゴリラガラス 3 タッチスクリーン, TFT-LCD HD (480 x 800) カラー

キーパッド

前面: 英字/数字、スキャンキー、特殊文字を含む17の物理キー
側面: SCANボタンx 2 (左/右)、ユーザー定義機能ボタン (プログラマブルキー)、ボリュームスイッチボタン (+ / -), ON / OFFボタン

カメラ

5メガピクセル背面カメラ, LED フラッシュと自動焦点機能

インジケータ

LED, バイブレータ

バーコードシンボル

| | |
|------------------|---|
| 2D イメージャ (N6603) | |
| 1D / 2D | ほとんどの主要な1D および 2D バーコード |
| RFID | |
| HF/NFC | 周波数 13.56Mhz サポート: ISO14443A/B, ISO15693 標準, サポート NFC |

オーディオ

マイク, スピーカー: 3.5mm オーディオジャック

拡張スロット

Micro SD/TF x 1(最大 32 GB), Micro SIM x 1, SAM x 1

通信

| | |
|-------------|--|
| USB | Micro USB |
| OTG | あり, Micro USB 経由 |
| POGO PIN | クレードルおよび USB クライアント経由で充電 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n |
| PANワイヤレス | PAN 4.0 HS low energy |
| WWAN(オプション) | 4G TDD/FDD/UMTS/EV-DO/GSM TDD-LTE (B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B3) |
| GPS | GPS, AGPS, Glonass |
| センサー | 近接センサー, 光センサーと G-センサー |

電源

| | |
|-----------|--|
| メインバッテリー | 充電式および交換可能 3.8 V, 3800mAh ポリマー Li-ION パック |
| 動作時間 | 10-12 時間 (アプリケーションによる) |
| RTC バッテリー | リアルタイムクロックバッテリー |

外観

| | |
|----|------------------------|
| 重量 | 310g |
| 寸法 | 152 mm x 78 mm x 30 mm |

環境条件

| | |
|--------|--------------------|
| 動作温度範囲 | -10°C から +50°C |
| 保存温度範囲 | -20°C から +60°C |
| 充電温度範囲 | 0°C から 40°C |
| 相対湿度 | 5% ~ 95% (結露しないこと) |
| 耐落下 | 1.2m からコンクリート |
| 防塵・防水 | IP64 |

アクセサリ

シングルスロット USB クレードル

ソフトウェア

SOTI



EA300 1スロット充電 USB クレードル
1スロット USB クレードル
予備バッテリー充電スペース付き*

入力: AC 100V~240V, 1A 最大, 50/60Hz
出力: DC 5.5V/2.6A
LED: 電源とステータス

*注: 予備バッテリーは付属しません。

認証

CE, RED, CCC, NCC, FCC, RoHS 対応 (その他についてはお問い合わせ下さい)



本社
台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ

ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東

台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

ユニテックヨーロッパ

ティブルグ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテックジャパン

東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com

ユニテック中国

北京, 上海, 広州, 厦門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

