



MS840P

Ga gewoon draadloos

De MS840P is de meest stevige en best presterende draadloze scanner in zijn klasse. Onverslaanbaar in prijs, biedt deze barcode scanner alle eigenschappen die u nodig heeft én die u zou willen hebben.

Vervang uw scanner met snoer voor een draadloze scanner die u de beste waar voor uw geld biedt binnen het scanneraanbod.

Eenvoud

De MS840P biedt eenvoud op het hoogste niveau. Zelfs nieuwe gebruikers zullen deze scanner gebruiken alsof ze al jaren werken met de MS840P.

Het plug & play ontwerp maakt het erg simpel om de scanner te installeren en integreren in elke bedrijfsomgeving. Gedurende scanactiviteiten buiten het draadloze bereik slaat de MS840P informatie op in een buffer modus. Deze informatie wordt geupload wanneer de scanner weer binnen het bereik komt. Dé bevestiging van eenvoud voor de gebruiker op elke mogelijke manier.

MS840 bereik

Zoals alle barcode scanners binnen de MS840 productserie heeft de MS840P een ergonomisch ontwerp voor maximaal gebruiksgemak. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid gemakkelijk scanactiviteiten uit te voeren, zoals het inventariseren van voorraden, uitvoeren van een snelle check-out en de correcte administratie van b.v. medicatie. Uiteraard is de MS840P gecertificeerd met een IP42 waardering en 1.8 meter valtest specificatie als duurzaamheidsgarantie in iedere situatie. Bent u al overtuigd? Het is de hoogste tijd om draadloos te gaan, tegen een prijs van een bedraade scanner!

Belangrijkste functies:

- Hoge snelheid Mantis decoder
- Scan ontwerp met lange levensduur
- 2.4G voor draadloze communicatie - 10m in vizier
- Plug & Play ontwerp met USB dongle ontvanger
- Geheugen / buffer functie indien buiten bereik
- Houder voor laden of als host voor dongle ontvanger

unitech
because we care

MS840P

Specificaties

Eigenschappen

Technologie	Laser engine
Lichtbron	Visible Laser Diode 650nm
Resolutie (min.)	4mil/0.1mm
Print contrast gehalte	Min. 20%
Scan snelheid	104 scans/sec
Leeshoek	47° +/- 3° (typical) 35° +/- 3° (narrow) (DOF PCS=80%)
Leesafstand	

Label/DOF	near	far
Code 39, 4mil	2.5cm	13.9cm
Code 39, 5mil	3.18cm	20.32cm
Code 39, 7.5mil	3.81cm	33.02cm
Code 39, 10mil	3.81cm	45.72cm
Code 39, 13mil	3.81cm	60.96cm
Code 39, 15mil	3.81cm	71.12cm
Code 39, 20mil	4.45cm	83.82cm
Code 39, 40mil	*	91.44cm
Code 39, 55mil	*	114.3cm

* = afhankelijk van de breedte van de barcode

Type barcodes

Leesbekwaamheid voor:	Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, China Postal, UPC, Delta Code, MSI, Plessy, Codabar, Code 11, EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, Italian Pharmacy, Label Code, GS1 databar code
Gegevensopmaak	Prefix, Suffix, Code ID, Reformatting Data

Energiebron

Hoofdbatterij	Lithium-ion
Gebruiksduur	Meer dan 10 uur

Oplaadtijd	Volledig opgeladen binnen 4,5 uur
Verbruik	Gebruiksmodus: <170mA Slaapstand modus : <30mA

Gebruiksmodus

Trigger Mode, Flash Mode, Continuous Mode, Buffer Mode, Auto standby Mode

Communicatie

PAN	2.4G (non licensed) meer dan 10m in vizier
-----	---

Interfaces

USB (HID)

Afmeting & gewicht

Scanner afmeting	176mm x 74 mm x 89mm
Scanner gewicht	143g

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur gebruik	0°C tot 50°C
Temperatuur opslag	-30°C tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid	5% - 90% zonder condens
Valtest op beton	1.8 meter
Environmental Sealing	IP42
ESD	Lucht +/- 8KV, Contact +/- 4KV.

Accessoires

Desktop houder
Dongle (USB)
Stroomkabel
USB kabel
Verlengkabel

Garantie

2 jaar (EU)

Keurmerken

CE, FCC, BSMI, VCCI

Vragen of meer informatie:

Didier Snacken Territory Manager BeNeLux & Frankrijk
Thijs van Keulen Junior Reseller Accountmanager Nederland

T. 0032 477 477 937
T. 0031 6 485 64 977

E-mail: didiersnacken@eu.ute.com
E-mail: Thijsvankeulen@eu.ute.com

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: http://eu.ute.com



unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan